Câble HDMI High Speed, Anthra Line, 1m

No.: 36962

HDMI® mâle/mâle

Description

- Câble HDMI® High Speed de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4096x2160@60Hz et HDTV jusqu'à 1080p
- Boitier en PVC robuste avec connecteurs et contacts plaqués or 24 carats
- Câble avec triple blindage, conducteurs 30AWG en cuivre étamé résistant à la corrosion
- Conforme HDMI®: 3D, 4K, 18Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; Certifié HDMI® ATC;
- Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les câbles Anthra Line HDMI® sont un choix professionnel pour les connexions hautes performances dans les installation AV et IT.

Les câbles Anthra Line HDMI® offrent des connexions premium et disposent d'un triple blindage avec des conducteurs 30AWG en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs et les contacts haute qualité plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Les résolutions UHD jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit sont prises en charge. Les câbles Anthra Line HDMI® ont aussi la capacité de transmettre l'audio 32 canaux et le Dolby True HD.

Les spécifications HDMI® sont prises en charge pour une bande passante de 18Gbit/s pour les longueurs de câbles jusqu'à 5m.

Disponible dans les longueurs de 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Détails techniques

Connectiques

- Connecteur A: HDMI® Type A mâle
- ConnecteurB: HDMI® Type A mâle
- Matériau du boitier: PVC
- Revêtement du connecteur : or 24 carats 3µm
- Matériau des broches: cuivre phosphoreux
- Revêtement des broches: or 24 carats 3µm
- Dimensions (approx.) LxlxH: 20x34.2x10.9mm (0.79x1.35x0.43in)

Détails du câble

Longueur: 1m (3.28ft)
Norme: High Speed HDMI® avec Ethernet
Couleur: noir
Type: rond
Diamètre de la gaine: 6mm (0.24in)
Matériau de la gaine: PVC
Matériau des conducteurs: cuivre
Section des conducteurs: 30AWG
Blindage: tresse de cuivre, couverture 65%

Spécifications

Bande passante prise en charge: 18 Gbit/s
Résolution maximale: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
Atténuation nominale: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
Rayon de courbure minimal: 48mm (1.89in)
Température de fonctionnement: -30°C - 80°C (-22°F - 176°F)
Température de stockage: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Testé par ATC : oui

Divers

Type d'emballage: sachet individuel
Garantie (années): 10
Conformité produit: RoHS, REACH, UL, ATC

Informations Commerciales

No. 36962
EAN: 4002888369626

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

36960 - 0.3m (0.98ft)
36961 - 0.5m (1.64ft)
36962 - 1m (3.28ft)
36963 - 2m (6.56ft)
36964 - 3m (9.84ft)
36965 - 5m (16.44ft)

© LINDY 2025